

Fly/S2/S4 L

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



Vetreria de Majo S.r.l.
Murano Venezia - ITALY
Uffici e depositi:
Via G. Galilei, 13d (z. ind.B) 30035 Mirano (VE) - ITALY
Ufficio Commerciale Italia Tel.041 57 29 653
Export Department Tel. +39 041 57 29 654
Fax +39 041 57 02 533
www.demajomurano.com
e-mail:demajo@demajomurano.com

Fly - sospensione S2 /S4 L

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare a soffitto il binario "A".
 - Fissare a soffitto il dischetto "B" con le apposite viti.
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Portare il rosone metallico "C" a soffitto e fissarlo al dischetto "B" con la vite "D" usando la chiavetta in dotazione.
 - Regolare la lampada all'altezza desiderata intervenendo sui cavi d'acciaio e bloccarli serrando le viti di sicurezza "E".
 - Posizionare la lastra in vetro "F" nella montatura fissandola con le ghiera metalliche "G" avvitandole ai portalampade "H".
 - Fissare i bicchierini molati "I" con la parte più stretta rivolta verso il basso usando le molle "L1".
 - Inserire le lampadine consigliate 60W E14 incandescenza trasparente.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Fix on the ceiling both "A" track.
 - Fix on the ceiling the "B" disk with the screws.
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one in the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Put the metal canopy "C" to the ceiling and fix it to the "B" disk using the "D" screws and the enclose key.
 - Set the lamp at the desired level working on the metal cables and block them through the security "E" screws.
 - Insert "F" glass plate in the metal fitting, fix it to the "H" lampholder using the metal ring "G".
 - Fix the ground glasses "I" - narrow side on the bottom- using the "L1" springs.
 - Insert the advised transparent incandescent 60W E14 bulbs.

POSSIBILITÀ DI MONTAGGIO DELLA SCATOLA "C" AL CENTRO DEL BINARIO "A".
MOUNTING OPTION OF METAL CANOPY "C" IN THE MIDDLE OF TRACK "A".




Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente ininflammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1



Per un'eventuale sbilanciamento della lastra "F" spostarla a destra o a sinistra sfruttando il lasco dei fori su di essa.

In case the glass plate "F" is not balanced, move it slightly to the right or to the left taking advantage of the wider holes.



POSIZIONE FINALE DEL BICCHIERINO MOLATO
FINAL POSITION OF THE GROUND GLASS