

Pro•secco - A5

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
 Please keep the following instructions.

3PIEG00452 15/02/2006

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la scatola metallica "A" a parete.
 - Inserire le astine metalliche "X" negli appositi alloggi "Y" e fissarle con i grani "Z".
 - Togliere il coperchietto "B" del trasformatore elettronico.
 - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Riportare il coperchietto "B" nella posizione iniziale.
 - Fissare il disco metallico "C" alla scatola metallica "A" bloccandolo con le tre viti "D" alle staffe "E".
2. Inserire le lampadine 5xMAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
 - Inserire i vetri diffusori "F" sulle astine metalliche "X".

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Fix the metal box "A" to the wall.
 - Insert metal rods "X" in holes "Y" fixing them with grub screws "Z".
 - Remove the cover "B" from the electronic transformer.
 - Connect the electrical wires to the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Place the cover "B" into its original position.
 - Fix the metal disk "C" to box "A" by inserting the screws "D" into the three brackets "E".
2. Insert the 5xMAX 20W 12V G4 halogen bipinned lamps.
 - Insert the glasses "F" into the metal sticks "X".



Apparecchio con classe di isolamento II: in questo apparecchio le parti metalliche non devono essere collegate ad un conduttore di protezione.
 Classe II luminaire: in this fixture no metal part must be connected to any protection conductor.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
 Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1





Fig.2

ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA DURANTE L'IMBOCCO DEL VETRO NELLE ASTINE.
 USARE UN PAIO DI GUANTI PROTETTIVI DURANTE L'OPERAZIONE.

WARNING:

BE VERY CAREFULL AND GENTLE WHEN INSERTING THE GLASSES INTO THE METAL STICKS.
 THE USE OF PROTECTION GLOVES DURING THIS OPERATION IS STRONGLY RECOMMENDED.



PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO DEL VETRO SULLE ASTINE TENERE PREMUTA LA MOLLA DI COLORE MARRONCINO.

IN ORDER TO FACILITATE THE INSERTION OF THE GLASSES INTO THE STICKS, KEEP THE BROWN SPRING PRESSED.