

Spider A0-P0-A1-P1

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: demajo@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Spider - applique/plafoniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fissare la montatura "A" a soffitto o a parete.
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Fissare la copertura metallica "B" alla montatura "A" avvitando le due viti "C" ai perni "D".
 - Inserire la lampadina 1xMAX 150W R7s alogena lineare 114 mm.
 - Inserire il vetrino di protezione in pyrex.
 - Fissare le due altette metalliche "E" al vetro diffusore "F" seguendo il seguente ordine:
 - ° alette metalliche "E"
 - ° rondella in gomma "G"
 - ° vetro diffusore "F"
 - ° rondella in gomma "G"
 - ° dischetto in metallo "H"
 - ° vite "I"
 - Inserire le due viti "Y" nelle feritoie "X" delle altette metalliche "E".
 - Stringere le due viti "Y".
 - **Solo per la versione applique fissare le due viti "Y1".**

Spider - wall/ceiling lamp

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Fix structure "A" either to wall or ceiling.
 - Connect the electrical wires to the terminal caring that the supply cables are inserted in the special lodgings marked with L-N. Insert the yellow/green earth cable in the lodging marked with the earth symbol ⊕
 - Fix metal cover "B" to frame "A" by screwing the two screws "C" into the pivot "D".
 - Insert the 1x150W MAX R7s linear halogen (114 mm).
 - Insert the pyrex protection glass.
 - Fix the two metal arms "E" to diffuser "F" proceeding exactly as specified hereunder:
 - ° metallics arms "E"
 - ° rubber washer "G"
 - ° diffuser "F"
 - ° rubber washer "G"
 - ° metal washer "H"
 - ° screw "I"
 - Insert the two screws "Y" into slots "X" of the metal structure "E".
 - Tighten the two screws "Y".
 - **For applique only: fix also the two screws "Y1".**

ADA American Disability Act.

F Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

