

# Twist A0 P0 E14

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



**de Majo** ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel.+39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajoilluminazione.com

## Twist A0 P0 E14 - applique plafoniera

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione di rete.

1. Svitare le tre viti "A" staccando la montatura "B" dalla scatola metallica "C".
  - Fissare al soffitto la scatola metallica "C" con i fischer forniti e far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro "X".
  - Controllare che la guarnizione in gomma "Y" sia aderente al bordo della scatola metallica "C".
  - Fissare la montatura "B" alla scatola "C" con le tre viti "A".
  - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
  - Inserire le lampadine 3x40W attacco E14 sferetta opalina.
  - Inserire il vetro diffusore "D" facendo coincidere le scanalature poste sul vetro alle tre alette metalliche "E".Quindi ruotare il vetro diffusore "D" fino al completo blocco.

## Twist A0 P0 E14 - wall/ceiling lamp

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Unloose the three screws "A" and remove part "B" from metal box "C".
  - Fix metal box "C" with the fixing system (fisher plug) provided and pass supply cables through hole "X".
  - Make sure that rubber seal "Y" adheres to the edge of the metal box "C".
  - Connect the electrical wires to the supply terminal, caring they are inserted in the special lodgings marked with L-N, and the earth yellow/green one to the lodgings marked with the earth symbol ⊕
  - Fix body "B" to box "C" using screws "A".
  - Insert the opaline sphere 3x40W E14.
  - Insert diffuser "D" making sure that each parts "E" matches the groove on the glass.Then rotate diffuser "D" until completely blocked.

**IP44**

Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi.  
The enclosure of this luminaire is protected against solid objects bigger than 1 mm and against splashes.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

