

# Twist A0 P0

fluorescente - fluorescent

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.  
Please keep the following instructions.



**de Majo** ILLUMINAZIONE S.r.l.  
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)  
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653  
e-mail: p.brunello@demajomurano.com  
Export Department tel. +39 041 57 29 654  
e-mail: export@demajomurano.com  
Telefax +39 041 57 02 533  
www.demajoilluminazione.com

## Twist A0 P0 fluorescente - applique plafoniera

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

#### NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione di rete.

1. Svitare le due viti "A" staccando la montatura "B" dalla scatola metallica "C".
  - Fissare al soffitto la scatola metallica "C" con i fischer forniti e far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro "X".
  - Controllare che la guarnizione in gomma "Y" sia aderente al bordo della scatola metallica "C".
  - Fissare la montatura "B" alla scatola "C" con le due viti "A".
  - Eseguire il collegamento alla morsettiera di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
  - Inserire la lampadina fluorescente 1x18W attacco G24.
  - Inserire il vetro diffusore "D" facendo coincidere le scanalature poste sul vetro alle tre alette metalliche "E".Quindi ruotare il vetro diffusore "D" fino al completo blocco.

## Twist A0 P0 fluorescent - wall/ceiling lamp

### ASSEMBLY INSTRUCTIONS

#### WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Unloose the two screws "A" and remove part "B" from metal box "C".
  - Fix metal box "C" with the fixing system (fisher plug) provided and pass supply cables through hole "X".
  - Make sure that rubber seal "Y" adheres to the edge of the metal box "C".
  - Connect the electrical wires to the supply terminal, caring they are inserted in the special lodgings marked with L-N, and the earth yellow/green one to the lodgings marked with the earth symbol ⊕
  - Fix body "B" to box "C" using two "A".
  - Insert the fluorescent lamp 1x18W G24.
  - Insert diffuser "D" making sure that each parts "E" matches the groove on the glass.Then rotate diffuser "D" until completely blocked.



Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi.  
The enclosure of this luminaire is protected against solid objects bigger than 1 mm and against splashes.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili  
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

