

Twist A1 P1

fluorescente - fluorescent

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Twist A1 P1 fluorescente - applique plafoniera

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserto l'alimentazione di rete.

1. Svitare le tre viti "A" staccando la montatura "B" dalla scatola metallica "C".
 - Fissare al soffitto la scatola metallica "C" con i fischer forniti e far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro "X".
 - Controllare che la guarnizione in gomma "Y" sia aderente al bordo della scatola metallica "C".
 - Fissare la montatura "B" alla scatola "C" con le tre viti "A".
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕
 - Inserire la lampadina fluorescente 1x24W attacco 2G10.
 - Inserire il vetro diffusore "D" facendo coincidere le scanalature poste sul vetro alle tre alette metalliche "E".Quindi ruotare il vetro diffusore "D" fino al completo blocco.

Twist A1 P1 fluorescent - wall/ceiling lamp

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Unloose the three screws "A" and remove part "B" from metal box "C".
 - Fix metal box "C" with the fixing system (fisher plug) provided and pass supply cables through hole "X".
 - Make sure that rubber seal "Y" adheres to the edge of the metal box "C".
 - Connect the electrical wires to the supply terminal, caring they are inserted in the special lodgings marked with L-N, and the earth yellow/green one to the lodgings marked with the earth symbol ⊕
 - Fix body "B" to box "C" using screws "A".
 - Insert the fluorescent lamp 1x24W 2G10.
 - Insert diffuser "D" making sure that each parts "E" matches the groove on the glass.Then rotate diffuser "D" until completely blocked.

IP44 Apparecchio dotato di involucro protetto contro la penetrazione di corpi solidi con dimensioni superiori a 1 mm e protetto contro gli spruzzi.
The enclosure of this luminaire is protected against solid objects bigger than 1 mm and against splashes.

F Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1

