

Xilo S20

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: demajo@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

Xilo - sospensione Ø:20 cm

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "X".
 - Fissare la scatola "B" al soffitto.
 - Regolare la lunghezza del cavo d'acciaio e fissarlo con l'apposito blocco "C".
 - Regolare la lunghezza del cavo d'acciaio e fissarlo con l'apposito bloccacavo "D".
 - Eseguire il collegamento alla morsetteria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.
 - Fissare il disco "A" al magnete "X".
2. Inserire i gommini "Y" nei fori del vetro diffusore "E".
 - Inserire il vetro diffusore "E" e fissarlo con i tre perni "F" avvitandoli negli appositi alloggi "G" posti sul bicchierino metallico.
 - Inserire la lampadina 1 x MAX 100W E27 goccia opalina o 1 x MAX 150W E27 alogena o 1 x MAX E27 PAR30 o 1 x MAX 23W E27 fluorescente.

Xilo - pendant Ø:20 cm

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.


1. Take off plate "A" fixed to the magnet "X".
 - Fix the metal box "B" to the ceiling.
 - Adjust the length of steel cable and fix it with the block "C".
 - Adjust the length of wire and fix it with the cable clamp screw "D".
 - Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕.
 - Fix plate "A" to magnet "X".
2. Insert the rubber caps "Y" into the holes of diffuser "E".
 - Insert the glass shade "E" and fix it by screwing pivots "F" into the special lodgings "G" on metal cylinder.
 - Insert 1 x MAX 100W E27 opaline sphere o 1 x MAX 150W E27 halogen o 1 x MAX 100W E27 PAR 30 o 1 x MAX 23W E27 fluorescent.

ATTENZIONE

Per bilanciare la lampada far scorrere nella feritoia il cavo d'acciaio "1" e se necessario ruotare il disco interno "2".

ATTENTION

In order to balance the lamp let the steel cable "1" run along the slot, rotate the inner disk "2" if necessary.



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1




Fig.2

