



Olodum micro C per controsoffitto



OLODUM TONDO / ROUND

IK 07
IP 67

H05RN-F
H05RN-F

61 mm $\nabla = 0+30$ mm

- Apparecchi da incasso per controsoffitto.
- Corpo e anello di finitura in acciaio inox (AISI 316)
- Guarnizione in gomma siliconica.
- Vetro di protezione temperato trasparente.
- Pressacavo in ottone nichelato PG7.
- Alimentatore remoto non in dotazione.
- *False ceilings recessed downlights.*
- *Stainless steel (AISI 316) body and finishing trim.*
- *Silicon rubber gaskets.*
- *Tempered protection glass.*
- *PG7 nichel brass cable gland.*
- *Remote control gear not included.*



		E8393/I E8393/I/15	20W	12V	HSG		40° 15°
		E8390/I	20W	12V	HRI		23°
		Vetro satinato / <i>Satin glass</i>					
		E8391/LBI/I* E8391/LBL/I*	1,5W	230V		9 led	
		A richiesta diodi a 24 Vcc. / <i>On request 24 Vcc diodes</i>					
		E8394/LBC/I E8394/LBI/I E8394/LBL/I	1,2W 2,5W	350mA 700mA			10°
		E8394/RGB/I	3,5W	350mA			100°
		E8395/LBC/I E8395/LBI/I E8395/LBL/I	3,6W	350mA		3 led	10°
		A richiesta fascio 25°/40° / <i>On request beam 25°/40°</i>					

OP: **E..../LGI/I** giallo / yellow **E..../LRO/I** rosso / red **E..../LVE/I** verde / green

Disponibile trasformatore in emergenza / *Safety transformer available*

ACC. Trasformatori: vedi sezione ALIMENTATORI / *Transformers: see POWER SUPPLIES section*

Olodum micro C per controsoffitto


OLODUM QUADRO / SQUARE

IK 07 
IP 67 

H05RN-F
H05RN-F

61 mm  0+30 mm

- Apparecchi da incasso per controsoffitto.
- Corpo e anello di finitura in acciaio inox (AISI 316).
- Guarnizione in gomma silconica.
- Vetro di protezione temperato trasparente.
- Pressacavo in ottone nichelato PG7.
- Alimentatore remoto non in dotazione.
- *False ceilings recessed downlights.*
- *Stainless steel (AISI 316) body and finishing trim.*
- *Silicon rubber gaskets.*
- *Tempered protection glass.*
- *PG7 nichel brass cable gland.*
- *Remote control gear not included.*



								
		E8393/Q/I	20W	12V	HSG		G4	
		E8390/Q/I	20W	12V	HRI		GZ4	23°
		Vetro satinato / <i>Satin glass</i>						
		E8391/LBI/Q/I*	1,5W	230V			9 led	
		E8391/LBL/Q/I*						
		A richiesta diodi a 24 Vcc. / On request 24 Vcc diodes						
		E8394/LBC/Q/I	1,2W	350mA				10°
		E8394/LBI/Q/I	2,5W	700mA				
		E8394/LBL/Q/I						
		E8394/RGB/Q/I	3,5W	350mA				100°
		E8395/LBC/Q/I						
		E8395/LBI/Q/I	3,6W	350mA			3 led	10°
		E8395/LBL/Q/I						
		A richiesta fascio 25°/40° / On request beam 25°/40°						

OP.  **E..../LGI/Q/I** giallo / yellow  **E..../LRO/Q/I** rosso / red  **E..../LVE/Q/I** verde / green

Disponibile trasformatore in emergenza / Safety transformer available

ACC. Trasformatori: vedi sezione ALIMENTATORI / Transformers: see POWER SUPPLIES section